DET FIRE
Sistemi di sicurezza antincendio

DF88-RK2-SYS • DF88-RK3-SYS

DF88 System

EN54-2 ▪ EN54-4 ▪ EN12094 Rev.E

Armadio III Rack

Descrizione

CE
1293-CPR-0465

I sistemi **DF88-RK2-SYS** e **DF88-RK3-SYS** utilizzano un armadio monoblocco con telaio girevole per una agevole accessibilità al fondo dell'armadio su cui sono attestate le morsettiere verso il campo.
L'armadio è verniciato in colore Ral 7032. La porta in vetro temperato permette una chiusura dell'armadio per soddisfare il grado IP55.
Nella versione **DF88-RK2-SYS** è possibile installare fino a 13 moduli, mentre nella versione **DF88-RK3-SYS** i moduli sono 23.
L'armadio dispone di una ventola interna ed una presa d'aria IP54 per garantire la ventilazione interna.
L'alimentazione dell'armadio è attestata all'interno di un centralino elettrico comprensivo di presa di servizio e di un magnetotermico di protezione.
All' interno verranno alloggiate le due batterie con staffa di fissaggio; nel caso di sistema ridondato le batterie saranno 4.
Per il passaggio cavi è previsto un coperchio sul lato superiore sul quale montare opportuni passacavi.
Tramite il modulo aggiuntivo esterno "DF-ICE" Il sistema **DF88-RK3-SYS** può essere inserito in applicazioni Bancarie gestendo il protocollo di comunicazione "CEI-ABI" (CEI 79-5/6 - livello di trasporto/applicativo) attraverso una connessione di rete.

Specifiche Tecniche

Alimentazione	230Vca ± 10%
Frequenza	50/60Hz
Magnetotermico bipolare di protezione	10A
Batterie Tampone	2 o 4 Batterie 12V 7,2Ah
Dimensioni	560x250x1280mm.
Peso	Circa 50 Kg.
Montaggio centrale	Appoggio a muro o incasso

Come ordinare

DF88-CUN	Modulo di controllo CPU Ridondato per unità centrale sistema DF88-SYS
DF88-500	Modulo 8 Canali 4÷20mA Ridondabile
DF88-453	Modulo 8 uscite Controllate Ridondabile
DF88-448	Modulo di controllo 8 linee Convenzionali
DF88-444	Modulo di Estinzione
DF88-443	Modulo 8 uscite a relè
DF88-441	Modulo di rilevazione 2 Loop analogiche Indirizzate
DF88-MCE	Modulo Concentratore/Espansione Uscite Elettrovalvole
DF-ICE	Modulo per Interfaccia CEI-ABI
DF88-100	Modulo cieco 1 unità
DF88-50	Modulo cieco ½ unità

DET FIRE s.r.l. Via Leonardo Da Vinci,146
20090 Trezzano sul Naviglio (Mi) Italy
Tel.: +39 02 48405586 info@detfire.com
Fax.: +39 02 48409670 www.detfire.com