

# DF88-444

## DF88-System

EN54-2 ▪ EN54-4 ▪ EN12094

Rev.E

### Modulo di estinzione 1 Zona su due Linee controllate

#### Descrizione

Il modulo di Estinzione **DF88-444** gestisce 1 Zona di spegnimento pilotando due Linee per la gestione di 2 elettrovalvole.

Il modulo può essere utilizzato nella modalità "Ridondato" affiancandolo con uno dello stesso tipo.

In questa configurazione a fronte di un problema, la commutazione dalla prima scheda "Master" alla seconda "Slave" è automatica.

La duplicazione dei dati di configurazione della Master alla Slave è automatico.

Il modulo **DF88-444** gestisce:

- 1 zona di spegnimento per l'attivazione di 2 linee controllate di pilotaggio elettrovalvole oppure di attuatori elettro esplodenti.
- Linea controllata per pulsanti di "Attivazione remota di scarica".
- Linea controllata per pulsanti di "Annullamento Emergenza".
- Linea controllata per il collegamento di un pressostato "Pressione Bassa".
- Linea controllata per il collegamento di un pressostato Flusso per indicazione "Scarica Avvenuta".
- Linea controllata Ingresso chiave remota selezione della modalità "Automatico/Manuale".
- Uscite controllate per il collegamento di 3 Targhe Ottico-Acustiche: Evacuazione, Spegnimento in Corso, Annullamento Emergenza.
- Uscite di ripetizione Open Collector: Funzionamento "Automatico"- "Manuale"- "Spento"- "Prolungamento Emergenza".



CE  
1293-CPD-0375

#### Specifiche Tecniche

Numero di zone di spegnimento	1
Numero di Linee per elettrovalvole di uscita	2
Corrente massima per ogni linea di uscita elettrovalvole	1A Max
Assorbimento a riposo	< 270mA @ 27,8Vcc
Tensione minima di funzionamento	20Vcc
Ripetizione Stati ( Manuale - Automatico - Spento - Annul. Emergenza)	4 Uscite Open Collector 30Vcc 200mA Max
Temperatura di funzionamento	-10°C ÷ +50°C
Umidità relativa	93% ± 3% @40°C
Peso	175gr.
Contenitore Plastico	ABS-VO

#### Come ordinare

- **DF88-RK2-SYS e DF88-RK3-SYS** Sistema Modulare
- **DF-R131-G** Pulsante di Scarica Giallo Convenzionale
- **DF-R131-B** Pulsante di Inibizione Blu Convenzionale