

DF-U120

Moduli Accessori

Modulo Gateway (Prot. Detfire/Modbus TCP)

Caratteristiche

- Abbinabile alle centrali DF-40 e DF-88
- Web Server integrato
- LED di indicazione dello stato della comunicazione
- Contenitore in alluminio con fissaggio a muro



Descrizione

Il Modulo DF-U120 è un accessorio che permette di collegare e monitorare le centrali DF-88 e DF-40.

La centrale può essere supervisionata tramite il Software a mappe grafiche DF48-SWM oppure tramite qualunque sistema di supervisione con protocollo Modbus.

Il DF-U120 dispone di una porta RS232 che permette il collegamento verso le centrali DF-88 o DF-40, tramite le porte disponibili sui moduli DF88-CUN oppure DF40-CUN. La comunicazione tra la centrale ed il modulo DF-U120 avviene utilizzando il protocollo proprietario delle centrali Detfire.

La porta Ethernet viene utilizzata per il collegamento alla rete locale LAN. Tale collegamento può avere come dispositivo terminale un PC (sul quale potrà essere installato il software di supervisione DF48-SWM) o un terminale SCADA con altro software di supervisione compatibile con il protocollo di comunicazione MODBUS TCP.

Specifiche tecniche

Alimentazione	24VDC
Corrente assorbita	250mA max
Network	Gigabit Ethernet
Processore	Quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz
Temperatura operativa	0°C - +50°C
Umidità relativa	95% RH Non condensata (a 40°C)
Dimensioni	124x87x65 mm

Come ordinare

- **DF-U120** Modulo Gateway (Prot. Detfire/Modbus TCP)