

DF-Repeater TFT

Pannello remoto antincendio con display TFT a colori



Campo di applicazione

- Pannello remoto antincendio con display TFT a colori, compatibile con le centrali serie IRIS e SIMPO

Descrizione

Versioni disponibili:

- **DF-Repeater TFT**: Pannello remoto antincendio con display TFT a colori, compatibile con le centrali serie IRIS e SIMPO;

Il collegamento tra il pannello **DF-Repeater TFT** IRIS/SIMPO e i pannelli principali è ottenuto utilizzando un modulo di rete ridondante basato sull'interfaccia RS485 o su una rete LAN standard.

Le informazioni di monitoraggio vengono visualizzate sul display LCD touch screen da 7 pollici.

Il pannello ripetitore ha una funzione di orologio in tempo reale incorporata e una micro USB per la programmazione e l'aggiornamento firmware.

Test e certificazioni

Il dispositivo **DF-Repeater TFT** è certificato secondo le norme EN 54.

E' conforme alle seguenti norme:

- EN 54-2
- EN 54-4

DF-Repeater TFT

Pannello remoto antincendio con display TFT a colori

Specifiche tecniche

Modello	DF-Repeater TFT
Alimentazione esterna	(24±4)VDC
Consumo energetico massimo	0,11A
Comunicazione	RS 485
Distanza massima dalla centrale	1000m
Sezione cavo	0,5-2,5 mm ²
Grado di protezione	IP40
Temperatura di funzionamento	-5°C +40°C
Umidità relativa	fino al 95% (non condensante)
Temperatura di stoccaggio	-10°C +60°C
Peso	500g

Come ordinare

- **DF-Repeater TFT** Pannello remoto antincendio con display TFT a colori