

DF-WSOU-IS

Segnalatori ottici acustici

Sirena acustica da Loop con isolatore integrato



Campo di applicazione

- Sirena acustica da Loop con isolatore integrato

Descrizione

Versioni disponibili:

- **DF-WSOU-IS:**

La sirena acustica DF-WSOU-IS è un dispositivo indirizzato collegabile direttamente sul Loop ; tutta l'energia per il funzionamento viene prelevata dal Loop.

La sirena acustica DF-WSOU-IS dispone di isolatore interno integrato.

La sirena acustica DF-WSOU-IS è installabile direttamente sulla base del sensore "DF2X-BI"

Test e certificazioni

Le sirene **DF-WSOU-IS** sono certificate in conformità alla norma UNI EN 54.

Ogni sirena è conforme alla direttiva EN 54 in accordo con le norme:

- EN 54-3
- EN 54-17

Specifiche tecniche

Tensione di funzionamento	15 ÷ 32Vcc
Consumo in Stand-by	<500uA @27Vcc
Temperatura di funzionamento	Da 10 °C a +50 °C
Grado di protezione	IP43C
Livello sonoro	100db@1mt
Toni selezionabili	32 toni selezionabili da Centrale
Dimensioni	Ø116x55mm
Peso	183g

Come ordinare

- | | |
|----------------------|--|
| • DF-WSOU-IS | Avvisatore acustico da Loop con isolatore integrato |
| • DF-2X-BI | Base indirizzata |
| • DF-WSB-IP65 | Supporto IP65 con passacavi per sirene DF-WSST-IS e DF-WSOU-IS |