

DF-FRL-1

Segnalatori ottici acustici

Ripetitore ottico di segnalazione allarme rivelatori



Campo di applicazione

- Ripetitore ottico di segnalazione allarme rivelatori

Descrizione

Versioni disponibili:

- **DF-FRL-1:**

Il ripetitore ottico DF-FRL-1 è un dispositivo a LED adatto alla segnalazione remota di allarme dei rivelatori installati in posizioni non visibili, come nei controsoffitti o sottopavimenti, come pure per la segnalazione di allarme fuori porta. Il ripetitore DF-FRL-1 è realizzato in plastica ABS di colore bianco, ha dimensioni compatte e una gradevole estetica. E' adatto al montaggio in superficie e può essere collegato a rivelatori che abbiano uscite di allarme remote compatibili. Il ripetitore DF-FRL-1 può essere utilizzato in combinazione con i rivelatori convenzionali della serie DF-2X-RC oppure della serie indirizzata DF-2X-IS. In questo caso è possibile collegare fino a 3 rivelatori su un solo ripetitore ottico. DF-FRL-1 è conforme alla norma EN54-23.

Test e certificazioni

I dispositivi **DF-FRL-1** sono certificati in conformità alla norma UNI EN 54.

Ogni ripetitore è conforme alla direttiva EN 54 in accordo con le norme:

- EN 54-23

Specifiche tecniche

Consumo di corrente	3mA
Temperatura di funzionamento	Da -10 °C a +60 °C
Umidità relativa	(93 ± 3)% @ 40°C
Materiale	ABS Bianco
Dimensioni	85x85x20mm

Come ordinare

- **DF-FRL-1** Ripetitore ottico di segnalazione allarmi rivelatori