

DF-22-RC

Rivelatori convenzionali e indirizzati

Rivelatore ottico di fumo e termico convenzionale



Campo di applicazione

- Rivelatore ottico di fumo e termico convenzionale

Descrizione

Versioni disponibili:

- **DF-22-RC:**

Il sensore DF-22-RC è un sensore combinato Ottico di fumo e Termovelocimetrico con algoritmo di elaborazione digitale.

La compensazione della deriva riduce i falsi allarmi.

Il sensore DF-22-RC è adatto per l'installazione in qualsiasi sistema convenzionale di allarme incendio, con soglia di allarme tra 10mA e 15mA.

E' comprensivo di guarnizione "Tenuta Polvere" tra base e Sensore.

Il sensore dispone di segnalazione autonoma di "Manutenzione": se il sensore non presenta polvere al suo interno, i due LED lampeggiano ogni 8 secondi, ed in caso di allarme i LED led si accendono fissi.

Se il sensore ha polvere al suo interno, e la sua compensazione automatica non riesce più a compensare (sensore molto sporco), evidenzia questo stato ripetendo la seguente sequenza dei due LED: accesi per 3 secondi e spenti per 1 secondo.

Test e certificazioni

I rivelatori **DF-22-RC** sono certificati in conformità alla norma UNI EN 54.

Ogni rivelatore è conforme alla direttiva EN 54 in accordo con le norme:

- EN 54-5
- EN 54-7

