

DF-BSOU-IS

Segnalatori ottici acustici

Sirena ottico acustica da Loop base sensore con isolatore



Campo di applicazione

- Sirena acustica da Loop base sensore con isolatore integrato

Descrizione

Versioni disponibili:

- **DF-BSOU-IS:**

La sirena acustica base sensore DF-BSOU-IS è un dispositivo indirizzabile collegabile direttamente sul Loop; tutta l'energia per il funzionamento viene prelevata dal Loop.

La sirena acustica base sensore DF-BSOU-IS dispone di isolatore interno integrato. La parte superiore della sirena consente l'alloggiamento di un sensore.

Test e certificazioni

Le sirene **DF-BSOU-IS** sono certificate in conformità alla norma UNI EN 54.

Ogni sirena è conforme alla direttiva EN 54 in accordo con le norme:

- EN 54-3
- EN 54-17

Specifiche tecniche

Tensione di funzionamento	15 ÷ 32Vcc
Consumo in Stand-by	<500uA @27Vcc
Temperatura di funzionamento	Da 10 °C a +50 °C
Grado di protezione	IP21C
Livello sonoro	92db + – 5db @1mt
Ingresso per segnalazione preallarme	32 toni selezionabili da Centrale
Dimensioni	Ø116x55mm
Peso	183g

Come ordinare

- | | |
|----------------------|--|
| • DF-BSOU-IS | Avvisatore acustico da Loop base sensore con isolatore integrato |
| • DF-20-RI-IS | Sensore ottico di fumo indirizzato |
| • DF-21-RI-IS | Sensore termovelocimetrico e termico indirizzato |
| • DF-22-RI-IS | Sensore combinato ottico di fumo e termico indirizzato |