

DF-UTKASBAN1224R • DF-UTKASBAN1224R1

Segnalatori ottici acustici

Avvisatore acustico convenzionale da parete



Campo di applicazione

- Avvisatore acustico convenzionale da parete

Descrizione

Versioni disponibili:

- **DF-UTKASBAN1224R:**
- **DF-UTKASBAN1224R1:**

Avvisatore Acustico convenzionale di colore Rosso da parete base alta con grado di protezione IP66 oppure IP45. Sirena Multitono Rossa con 32 toni selezionabili. Certificazione CPD EN54-3.

Alimentazione 12-24VCC.

Il codice DF-UTKASBAN122R si riferisce ad una sirena con Base alta IP66.

Il codice DF-UTKASBAN122R1 si riferisce ad una sirena con Base bassa IP45.

Test e certificazioni

I dispositivi **DF-UTKASBAN122R** e **DF-UTKASBAN122R1** sono certificate in conformità alla norma UNI EN 54.

Ogni avvisatore è conforme alla direttiva EN 54 in accordo con le norme:

- EN 54-3

Specifiche tecniche

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Tensione di funzionamento | 9 ÷ 30Vcc |
| Assorbimento | 30mA |
| Temperatura di funzionamento | Da 10 °C a +50 °C |
| Grado di protezione | IP45 (versione R1) IP66 (versione R) |
| Potenza sonora | 112 dB |
| Dimensioni | 92x95mm |

Come ordinare

- | | |
|----------------------------|---|
| • DF-UTKASBAN1224R | Avvisatore acustico convenzionale da parete |
| • DF-UTKASBAN1224R1 | Avvisatore acustico convenzionale da parete |