

# DFURKASMBF6 • DFUTKASMBA6

## Segnalatori ottici acustici

### Campana antincendio per interno/esterno



### Campo di applicazione

- Campana antincendio per interno/esterno

### Descrizione

Versioni disponibili:

- **DF-UTKASMBF6:**
- **DF-UTKASMBA6:**

La campana Antincendio versione DF-UTKASMBF6 ha un diametro di 150mm ed è utilizzata per applicazioni in spazi interni, mentre la versione DF-UTKASMBA6 è utilizzato per applicazioni per esterno.

Il Gong è in alluminio, per una elevata resa acustica.

Alimentazione a 24Vcc assorbimento contenuto in 12mA.

### Test e certificazioni

I dispositivi **DF-UTKASMBF6 e DF-UTKASMBA6** sono certificate in conformità alla norma UNI EN 54.

Ogni campana è conforme alla direttiva EN 54 in accordo con le norme:

- EN 54-3

### Specifiche tecniche

Tensione di funzionamento	24Vcc
Assorbimento	12mA
Temperatura di funzionamento	Da 10 °C a +50 °C
Grado di protezione	IP65 (UTKASMBA6) da interno (UTKASMBF6)
Potenza sonora	97db @1mt.
Dimensioni	150x53mm

### Come ordinare

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| • <b>DF-UTKASMBF6</b> | Campana antincendio da interno |
| • <b>DF-UTKASMBA6</b> | Campana antincendio da esterno |

**DET FIRE s.r.l.** Via Leonardo da Vinci 146  
20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Italy

Tel.: +39 02 48405586  
[info@detfire.com](mailto:info@detfire.com) - [www.detfire.com](http://www.detfire.com)

Nell'ottica di un continuo aggiornamento e con l'intento di migliorare la funzionalità e caratteristiche dei propri prodotti, DETFIRE srl si riserva di modificare le specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso.