

DF-L012

Segnalatori ottici acustici

Sirena ottico acustica autoalimentata IP33C



Campo di applicazione

- Sirena ottico acustica dautoalimentata IP33C

Descrizione

Versioni disponibili:

- **DF-L012:**

La DF-L012 è una sirena convenzionale da esterno autoalimentata; certificata secondo En54-3 dispone di lampeggiante a Led. E' protetta all'inversione di polarità, ed è gestita da un microprocessore per la supervisione dello stato di efficienza di tutta la sirena.

Costruita con materiali autoestinguenti"

Test e certificazioni

I dispositivi **DF-L012** sono certificati in conformità alla norma UNI EN 54.

Ogni sirena è conforme alla direttiva EN 54 in accordo con le norme:

- EN 54-3

Specifiche tecniche

Tensione di funzionamento	22 ÷ 28Vcc
Batteria tampone	12V 2,1Ah
Temperatura di funzionamento	Da 25 °C a +70 °C
Grado di protezione	IP33C
Livello sonoro	102db @1m
Dimensioni	322x215x105mm
Corrente di ricarica massima	0,5A
Frequenza	1000Kz / 1700Hz
Anomalia	Segnalazione Led Rosso e uscita attiva
Peso	2370g

Come ordinare

- | | |
|---------------------|---|
| • DF-L012 | Sirena ottico acustica autoalimentata IP33C |
| • DF-12-23-A | Batteria tampone |