

DF-CSW100

Segnalatori ottici acustici

Sirena acustica da parete



Campo di applicazione

- Sirena acustica da parete

Descrizione

Versioni disponibili:

- **DF-CSW100:**

La sirena convenzionale DF-CWS100 stand-alone per grandi aree.

Resistente all'acqua con grado di protezione IP65.

Certificata EN54-3.

32 Toni d'allarme e frequenza di lampeggio regolabile.

Integrando al suo interno il modulo DF-SGWS-MOD la sirena diventa wireless.

Test e certificazioni

I dispositivi **DF-CSW100** sono certificati in conformità alla norma UNI EN 54.

Ogni sirena è conforme alla direttiva EN 54 in accordo con le norme:

- EN 54-3
- EN 54-25

Specifiche tecniche

Emissione acustica	440 ÷ 2900Hz
Consumo mass	25mA
Temperatura di funzionamento	Da -25 °C a +70 °C
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	185x130mm
Peso	350g
Livello sonoro	100db (A) ±3

Come ordinare

- | | |
|----------------------|--|
| • DF-CSW100 | Sirena acustica da parete |
| • DF-SGWS-MOD | Modulo radio per avvisatori DF-CSW100 e DF-CSW100-AV |