

DF-CSW100-AV

Segnalatori ottici acustici

Sirena ottica acustica a parete da esterno



Campo di applicazione

- Sirena ottica acustica a parete da esterno

Descrizione

Versioni disponibili:

- **DF-CSW100-AV:**

La DF-CWS100-AV è una sirena convenzionale Ottico-Acustica per grandi aree. Resistente all'acqua con grado di protezione IP65. Certificata EN54-3 e EN54-23. 32 Toni d'allarme e frequenza di lampeggio regolabile. Integrando al suo interno il modulo DF-SGWS-MOD la sirena diventa wireless.

Test e certificazioni

I dispositivi **DF-CSW100-AV** sono certificati in conformità alla norma UNI EN 54.

Ogni sirena è conforme alla direttiva EN 54 in accordo con le norme:

- EN 54-3
- EN 54-25

Specifiche tecniche

Emissione acustica	440 ÷ 2900Hz
Consumo massimo	25mA
Temperatura di funzionamento	Da -25 °C a +70 °C
Livello sonoro	100db (A)±3
Frequenza di visualizzazione	0,5Hz
VAD copertura di visualizzazione	W - 2,5-7
Grado di protezione	IP65
Peso	350g
Dimensioni	185x130mm

Come ordinare

- | | |
|-----------------------|--|
| • DF-CSW100-AV | Sirena ottica acustica a parete da esterno |
| • DF-SGWS-MOD | Modulo radio per avvisatori DF-CSW100 e DF-CSW100-AV |