

DF-N-WSS

Sistema Wireless

Sirena Wireless indirizzata



Descrizione

Versioni disponibili:

- **DF-N-WSS**: Sirena wireless;

La **DF-N-WSS** è una sirena di allarme antincendio indirizzabile wireless con stroboscopio, progettata per il funzionamento con la serie Natron.

La sirena antincendio è dotata di indicazione LED stroboscopica visibile a 360° e di un built-in sirena per segnalazione in caso di annuncio di eventi – allarme incendio e ricerca del luogo di installazione. IL funzionamento del lampeggiante e della sirena è programmato dai menu della sirena (centrale indirizzabile o espansione modulo). DF-N-WSS è un VAD (Visual Alarm Device) compatibile con una base antincendio wireless profonda per montaggio a parete.

Test e certificazioni

La sirena **DF-N-WSS** è certificata in conformità alle norme:

- EN 54-3;
- EN 54-23;
- EN 54-25;

DF-N-WSS

Sistema wireless Sirena wireless indirizzata

Specifiche tecniche

Modelli	DF-N-WSS
Peso	372g
Potenza tono (tono 27)	80dB \pm 6dB@1m (volume basso); 92dB \pm 5dB@1m (volume alto)
Potenza tono (altri toni)	75-85dB \pm 3dB@1m (volume basso); 80-95dB \pm 3dB@1m (volume alto)
Dimensioni	\varnothing 116x90mm
Temperatura di utilizzo	-10 °C +55 °C
Umidità relativa	(93 \pm 3) % @ 40 °C (senza condensa)
Frequenza Radio	868 MHz
Protocollo di comunicazione	Natron TTE
Durata batteria	8 anni
Raggio di comunicazione con modulo di espansione	1500 m
Colore	SAN (bianco trasparente)
Grado di protezione	IP31
Applicazioni	Muro/uso interno
Certificazioni	EN 54-11; EN 54-23; EN 54-25

Come ordinare

- **DF-N-WSS** Sirena Wireless