

DF-WS-IS

Segnalatori ottici acustici

Avvisatore ottico acustico da Loop con isolatore integrato



Campo di applicazione

- Avvisatore ottico da Loop con isolatore integrato

Descrizione

Versioni disponibili:

- **DF-WS-IS:**

DF-WS-IS è una sirena ottica acustica indirizzata per montaggio a parete, progettata per l'installazione in sistemi di allarme incendio indirizzati che supportano il protocollo di comunicazione TTE.

Il dispositivo è alimentato dal loop e può essere controllato tramite il protocollo di comunicazione.

Ha un grado di protezione IP43 con base DF-2X-BI e un grado di protezione IP65 con base DFUSB IP65.

Test e certificazioni

Le sirene **DF-WS-IS** sono certificate in conformità alla norma UNI EN 54.

Ogni sirena è conforme alla direttiva EN 54 in accordo con le norme:

- EN 54-3
- EN 54-17

Specifiche tecniche

Potenza tono (tono 27)	80dB ±6dB@1m (basso); 92dB ±5dB@1m (alto)100dB @1m
Potenza tono (altri toni)	75-85dB±3dB@1m (basso); 80-95dB±3dB@1m (alto)
Colore	SAN (Rosso trasparente)
Grado di protezione	IP43C
Umidità relativa	(93±3) % @ 40 °C (senza condensa)
Protocollo di comunicazione	TTE
Dimensioni	Ø116x55mm
Peso	183g

Come ordinare

- | | |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| • DF-WS-IS | Avvisatore ottico acustico da Loop con isolatore integrato |
| • DF-2X-BI | Base indirizzata |