

DF-CSOU-IS

Segnalatori ottici acustici

Sirena acustica da Loop base sensore



Campo di applicazione

- Sirena acustica da Loop base sensore

Descrizione

Versioni disponibili:

- **DF-CSOU-IS:**

DF-CSOU-IS è una base acustica da loop, per il collegamento rivelatori analogici indirizzabili.

La sirena supporta 32 diversi tipi di tono a due livelli sonori, il tipo di tono e il livello sonoro possono essere programmati dalla centrale. Il dispositivo dispone inoltre di un modulo isolatore integrato per la protezione contro i cortocircuiti.

Test e certificazioni

Le sirene **DF-CSOU-IS** sono certificate in conformità alla norma UNI EN 54.

Ogni sirena è conforme alla direttiva EN 54 in accordo con le norme:

- EN 54-3
- EN 54-17

Specifiche tecniche

Tensione di funzionamento	12 ÷ 32Vdc
Assorbimento massimo	3mA @27 Vdc (Volume basso); 10mA @ 27Vdc (Volume alto)
Temperatura di funzionamento	Da 10 °C a +50 °C
Livello sonoro	88dB ±3dB @1m
Materiale	ABS Bianco
Dimensioni	Ø105x22mm

Come ordinare

• DF-CSOU-IS	Sirena acustico da Loop base sensore
• DF-20-RI-IS	Sensore ottico di fumo indirizzato
• DF-21-RI-IS	Sensore termovelocimetrico e termico indirizzato
• DF-22-RI-IS	Sensore combinato ottico di fumo e termico indirizzato