

DF-DOA FJ CPD

Segnalatori ottici acustici

Pannello ottico acustico convenzionale di segnalazione



Campo di applicazione

- Pannello ottico acustico convenzionale di segnalazione

Descrizione

Versioni disponibili:

- **DF-DOA FJ CPD:**

Il pannello DF-DOA FJ CPD è un pannello ottico e acustico di allarme incendio conforme alla normativa EN54-3. È possibile personalizzare la segnalazione di allarme, ordinando separatamente una serie di scritte con indicazioni specifiche di: "ALLARME INCENDIO", "EVACUARE IL LOCALE", "ALLARME GAS", "SPEGNIMENTO IN CORSO" o scritte personalizzate.

Test e certificazioni

Le targhe **DF-DOA FJ CPD** sono certificate in conformità alla norma UNI EN 54.

Ogni targa è conforme alla direttiva EN 54 in accordo con le norme:

- EN 54-3

Specifiche tecniche

Tensione di funzionamento	20 ÷ 28 Vcc
Assorbimento	0.095 A
Temperatura di funzionamento	da -10°C a +55°C
Frequenza lampeggio	0.84Hz
Frequenza sonora	3150Hz suono intermittente, 2900Hz suono continuo
Potenza sonora	84dB (A) a 1m con suono intermittente; 81dB (A) a 1m con suono continuo
Grado di protezione	IP21 / IP54 con kit da esterno DF-KIT/WP D
Dimensioni	331x150x68mm

Come ordinare

- **DF-DOA FJ CPD** Pannello ottico acustico convenzionale di segnalazione